

GMRS15

Rear suspension package
Ensemble pour suspension arrière
Ensemble para suspensión de trasero

INSTALLATION INSTRUCTION

- Locate and remove OE bumpstop. If there is not enough space for tool assembly, partially raise vehicle until space is sufficient.
- Assemble Steel disc, rubber spacer and Aeon rubber spring as shown in the adjacent diagram. Mount to vehicle frame using Timbren supplied fasteners.
- Torque bolt to 30-35 Ft.-lbs.
- Lower vehicle.

Overall Height: 5 5/8"

Do not exceed vehicle manufacturer's recommended axle weight rating. Check for AEON® interference with vehicle components - Under load AEON® will "expand" in diameter.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Localisez et retirez la butée d'origine. S'il n'y a pas assez d'espace pour l'assemblage de l'outil, soulevez partiellement le véhicule jusqu'à ce que l'espace soit suffisant.
- Assemblez le disque en acier, l'entretoise en caoutchouc et le ressort en caoutchouc Aeon comme indiqué sur le schéma ci-contre. Montez sur le châssis du véhicule à l'aide des fixations fournies par Timbren.
- Serrez le boulon à 30-35 pieds-livres.
- Abaissier le véhicule.

Hauteur totale: 5 5/8"

Ne pas dépasser le poids nominal sur l'essieu recommandé par le fabricant du véhicule. Vérifier que le ressort AEON® n'a pas d'incidence sur d'autres pièces du véhicule - Le ressort AEON® augmentera son diamètre avec la charge.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Localice y retire el tope de protección del equipo original. Si no hay suficiente espacio para el montaje de la herramienta, levante parcialmente el vehículo hasta que haya suficiente espacio.
- Ensamble el disco de acero, el espaciador de goma y el resorte de goma Aeon como se muestra en el diagrama adyacente. Móntelo en el bastidor del vehículo con los sujetadores suministrados por Timbren.
- Apriete el perno a 30-35 pies-libras.
- Bajar el vehículo.

Altura total: 5 5/8"

No exceda la carga nominal en el eje recomendada por el fabricante del vehículo. Compruebe que no haya interferencia entre el resorte AEON® y los otros componentes del vehículo. Bajo carga, el resorte AEON® se amplía en diámetro.

Ref. = Reference = No. de référence = Núm. de referencia
Part = Part #. = No. de pièce = Núm. de pieza
Qty. = Quantity = Quantité = Cantidad

Front
Vers l'avant
Adelante

Wheel Side
Coté roue
La do rueda

Ref	Part	Qty
1	A16140-003	2
2	A25723-90AH00	2
3	A00545-65Q30	2
4	F11546-350	2
5	F11542-750	2

1

2

3

4 or 5

GMRS15